

Fos-stik™

- Professionelt spray klæbemiddel
- Klæbemiddel til mange anvendelseområder
- Hurtig klæbende
- Indeholder ikke dichlormethan eller CFC og HCFC
- Kraftig og holdbar vedhæftning

FOS-STIK™

FOS-STIK™ er et professionelt aerosol klæbemiddel, let anvendelig og økonomisk vedhæftning af et stort udvalg af materialer. Det er økonomisk i brug, har en skumformel (lav indblæsning) og justerbar sprøjtedyse. Fos-Stik™ indeholder ingen dichlormethan eller CFC'er og HCFC'er og vil producere en stærk og holdbar binding.

Vedhæftning

Professionelt aerosol klæbemiddel til hurtig, ren vedhæftning af: Plast (kompatibilitet, der skal testes), gummi, skum og mineralfiberisolerende stoffer, papir, stoffer, kork, gulvtæpper mv. Enten til sig selv eller på underlag af metal (ikke på kobber eller zink), træ, beton mv.



Fordele

FOS-STIK™ har mange fordele ved konventionelle limning metoder: Kraftig og holdbar binding

Skummende formel, lav grad af absorption i på sprayet materiale, økonomisk brug.

Justerbar dyse ('Lav', 'Medium' eller 'Høj' indstillinger; Lodret eller vandret sprøjteblæser) Let at bruge

Permanent eller midlertidig binding

Anvendelse

Permanent vedhæftning:

Hvis en overflade er porøs, skal du kun anvende FOS-STIK™ på en side og presse overfladerne godt sammen.

På to ikke-porøse overflader skal FOS-STIK™ sprayes på begge sider, lad limen tørre i 5-10 minutter og derefter bringe overfladerne sammen godt.

Midlertidig vedhæftning eller med selvklæbende egenskaber:

Påfør FOS-STIK™ kun på den ene side. Efter 3-5 minutter "åben tid" har det selvklæbende egenskaber.

Technical Data

Består af:	Styrenbutadiengummi (SBR) i opløsningsmiddel
Rækkevidde 5 m ² - 25 mm	2,5-5 m ² – 23mm pr. dåse (tørt lag 18 gm / m ²): 2,5 til Bane 25 mm vred 100 lb.m
Anvendelsestemperatur:	+5 til + 30 ° C
Driftstemperatur:	-10 til + 40 ° C
Farve:	Gul / guld
Faststofindhold:	ca. 25% (vægt)
Container:	Aerosol
Opbevaring:	I rent, tørt, mørkt rum ved +5 til + 25 ° C
Holdbarhed:	I uåbnet emballage 12 måneder