

MaxTwo HFO-polyuretanskum

Skumsæt inkl. blande pistol klar til brug, giver 430 liter skum.

Skum isoler på stedet med dette mobile "low pressure" celle lukket PUR skum system.

ODP = 0:

Ingen nedbrydning af ozonlaget

• GWP <1:

Ekstremt begrænset betydning på drivhuseffekten

• Non-flammable:

Sikker brug og håndtering

• Lukket celler:

Suger ikke fugt

• Høj isolerings evne:

λ_D 0,028



Tykkelse (MM)	En eller begge sider af det omgivende materiale er gas diffusions åben	
	λ_D	RD
10	0,028	0,35
15	0,028	0,55
20	0,028	0,70
25	0,028	0,90
30	0,028	1,10
35	0,028	1,25
40	0,028	1,45
45	0,028	1,65
50	0,028	1,80
55	0,028	2,00
60	0,028	2,20
65	0,028	2,35
70	0,028	2,55
75	0,028	2,75

Erklæret varmeledningsevne λ_D [W / (m · K)], (= $\lambda_{90} / 90$ afrundet op til nærmeste 0,001 W / (m · K))

Deklareret termisk modstand RD [(m² · K) /W] (= $d / \lambda_{90} / 90$ afrundet nedad til nærmeste 0,05 (m² · K) / W)

Også anvendeligt til:

- Emballering
- Udfyldning af hulrum
- Lufttætning
- Elektrisk isolering
- Kulisser
- Figurer/søjler mv.

